

Lapvibrátor - MS50

Egyszerű kialakítású
könnyű földmunkák elvégzésre



Beépített szállítókerék a könnyű mozgatás végett. Kerék súlya 2 kg

Jellemzők:

- Összecsukható vezetőkár a könnyű szállítás és raktározás végett
- Nyitott talp a könnyű tisztíthatóság miatt
- Beépített szállítókerék (rendelhető)
- Nagy igénybevételre tervezett talp és rázkódást csökkentő fogantyú
- Tökéletesen zárt fedél, ami védi az ékszíjat a homok és más szennyeződésektől
- Emelőkampó alapfelszereltség
- Gázkar a vezetőkáron kiépítve (rendelhető)



Lehajtható vezetőkár a szállítás és a raktározás megkönnyítése végett

Műszaki adatok:

Model	Motor típus	Teljesítmény Kw (LE)	Tömeg (kg)	Rezgésszám (rpm)	Centrifugális erő (KN)	Tömörítési mélység (mm)	Munka sebesség (Cm/s)	Terület teljesítmény (m²/h)	Talpméret (mm)	Méret (mm) HxSzxM
MS50-2	Benzines	1,8 (2,5)	54	5900	8,2	20	37	350	430x310	900x310x880

Lapvibrátor - MS90

Egyszerű, legmodernebb dizájn a lapvibrátorok között. Bármilyen tömörítési feladathoz használható, a beépített opcióként rendelhető víztartály segítségével meleg és hideg aszfalt elmunkálásához, a szintén opcióként rendelhető gumilappal viacolor burkolatok tömörítésére is kiválóan alkalmas



Beépített szállítókerék a könnyű mozgítás végett, Kerék súlya 2kg



MSR90 gumilappal kiegészítve viacolor burkolatok tömörítésére



CE

Jellemzők:

- Nagy kopásállóságú vas talp a hosszú élettartam miatt
- Nyitott talp a könnyű tisztíthatóság miatt
- Nagytérfogatú UV álló víztartály, könnyen leszerelhető, mivel nem tömlővel, hanem szeleppel csatlakozik
- Lekerekített talpszerkezet
- Középen elhelyezett emelőszem, egyszerű mozgatás
- Tökéletesen zárt ékszíjburkolat, megelőzve a szennyeződések bejutását
- Szállítókerék opcióként rendelhető
- Gázkar a vezetőkaron kiépítve opcióként rendelhető

Műszaki adatok:

Model	MS90-1	MS90-2	MS90-3	MS90-4
Motor	Légűtött, 4 ütemű, 1 hengeres			
Motor típus	Diesel, Kipor 170	Masalta, benzinmotor	Robin EX17	Honda GX160
Teljesítmény KW (LE)	3,2 (4,2)	4,8 (6,5)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Tömeg (kg)	94	84	83	83
Rezgésszám (rpm)	5500			
Centrifugális erő (KN)	13,0			
Tömörítési mélység (mm)	30			
Munka sebesség (cm/s)	40			
Terület teljesítmény (m ² /h)	660			
Talpméret (mm)	530×50			
Méret (mm) H×Sz×M	1100×830×500			

Írányváltós lapvibrátor - MSH160

Nagyteljesítményű professzionális gép, előre - hátra menettel



MSH160-1



Szállítókerék a könnyű, egy emberes mozgathatóságért. A kerék súlya 6 kg.

Jellemzők:

- Könnyű, egyszerű kezelhetőség
- Nagy igénybe vételnek ellenálló és rázkódásmentes felső felépítmény
- Kopásálló talp a hosszú élettartam miatt, nyitott talp a könnyű tisztíthatóság végett
- Középen elhelyezett emelési pont, ezáltal könnyen lehet mozgatni
- Körkörös védőkeret a sérülések ellen
- Nagy igénybe vételnek kitehető gázkar, opciós tételként rendelhető
- Talp szélesítő súlya 12 kg, opciós tételként rendelhető (MSH160E)

Műszaki adatok:

Model	MSH160-1 MSH160E-1	MSH160-2 MSH160E-2	MSH160-3 MSH160E-3	MSH160-4 MSH160E-4
Motor	Légűtött, 4 ütemű, 1 hengeres			
Motor típus	Diesel, Kipor 178	Masalta, benzinmotor	Robin EX17	Honda GX160
Teljesítmény KW (LE)	4,4 (6)	4,8 (6,5)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Tömeg (kg)	168	150	149	149
Rezgésszám (rpm)	4000			
Centrifugális erő (KN)	30,5			
Tömörítési mélység (mm)	500			
Munka sebesség (cm/s)	25			
Terület teljesítmény (m ² /h)	570			
Talpméret (mm)	730×370			
Méret (mm) H×Sz×M	860×570×930			

Írányváltós lapvibrátor - MS330

Nagyteljesítményű professzionális gép, előre - hátra menettel

Egyszerű kezelhetőség és alacsony fenntartási költségek jellemzik.

Tömörítési mélység 900 mm feletti, ideális csatornázási munkáknál, útépitéseknél, híd, vasúti töltések tömörítésénél, talaj-előkészítési munkálatoknál és minden olyan tömörítési munkánál, ahol nagy teljesítményű nagy igénybe vételnek ellenálló tömörítőgépre van szükség.



Jellemzők:

- Előre és hátra menetben is kitűnő tömörítőképeség
- Könnyű kezelhetőség
- Rázkódás- és vibrációmentes fogantyú
- Nagyigénybevételnek ellenálló és rázkódásmentes felső felépítmény
- Kopásálló talp, nyitott talprész
- Középen elhelyezett emelési pont a könnyű szállíhatóság, valamint a munkaárkokba való könnyű behelyezés végett
- Félig zárt csőkeret a motor védelme és a sérülések elkerülése végett
- Nagyigénybevételnek kitehető gázkar opciós tételként rendelhető
- Elektromos indítási mód a diesel változatoknál alapfelszereltség



MS330-1

Műszaki adatok:

Model	MS330-1	MS330-2	MS330-3	MS330-4
Motor	Légűtött, 4 ütemű, 1 hengeres			
Motor típus	Diesel, Kipor 186	Masalta, benzinmotor	Robin EX27	Honda GX270
Teljesítmény KW (LE)	7,5 (10)	6,8 (9)	6,8 (9)	6,8 (9)
Tömeg (kg)	355	321	317	321
Rezgésszám (rpm)	3750			
Centrifugális erő (KN)	38			
Tömörítési mélység (mm)	90			
Munka sebesség (cm/s)	0-35			
Terület teljesítmény (m ² /h)	650			
Talpméret (mm)	890×670			
Méret (mm) H×Sz×M	1780×670×900			

Lapvibrátor - HUNTC-88

Legkedveltebb típus a lapvibrátorok között. Bármilyen tömörítési feladathoz használható, a beépített opcióként rendelhető víztartály segítségével meleg és hideg aszfalt elmunkálásához, a szintén opcióként rendelhető gumilappal viacolor burkolatok tömörítésére is kiválóan alkalmas.



Jellemzők:

- Nagykopásállóságú vas talp a hosszú élettartam miatt
- Nagytérfogatú alumínium víztartály
- Lekerekített talpszerkezet
- Középen elhelyezett emelőszem, egyszerű mozgatás
- Tökéletesen zárt ékszíjburkolat megelőzve a szennyeződések bejutását
- Szállítókerék opcióként rendelhető
- Gázkar a vezetőkaron kiépítve opcióként rendelhető



Beépített szállítókerék a könnyű mozgatás végett, Kerék súlya 2kg



Műszaki adatok:

Model	HUNTC-73
Motor	Légűtő, 4 ütemű, 1 hengeres
Motor típus	Honda GX160
Teljesítmény KW (LE)	4,0 (5,5)
Üzemi súly (kg)	88
Víztartály térfogat (liter)	10,5
Rezgésszám (rpm)	6000
Centrifugális erő (KN)	15
Tömörítési mélység (mm)	300
Munka sebesség (cm/s)	25
Terület teljesítmény (m ² /h)	905
Talpméret (mm)	500×585
Méret (mm) H×Sz×M	875×500×965

Döngölő - HUNTC-700H

4 ütemű Honda GX100 benzinmotorral szerelt döngölő



4 ütemű HONDA GX100 motor

Jellemzők:

- Könnyű kezelhetőség
- Csekély karbantartási igény
- Négyütemű gépek minden irányba dönthetők a speciális karburátornak köszönhetően
- Körbefutó védőkeret
- Rezgéscsökkentő markolat
- Alacsony súlypont



Műszaki adatok:

Model	HUNTC-700H
Üzemi súly (kg)	75
Méret (mm) H×Sz×M	720×410×950
Talpméret (mm)	280×330
Haladási sebesség (m/s)	14-18
Dugattyú méret (mm)	65
Ütőszám (1/min)	650-695
Tömörítési mélység (mm)	400-600
Ütőerő (kN)	16
Kifejtett energia (J)	75
Terület teljesítmény (m²/h)	260
Motor típus	HONDA GX100
Teljesítmény (kW)	3
Motor fordulatszám	3600
Motor leírás	Légűtéses, 4 ütemű, OHV benzin motor
Indítási mód	Berántós
Max. nyomaték (kg.m)	0,75
Min. üzema. fogy (g/psh)	230
Motor olaj meny. (liter)	0,6
Üzemanyag típus	Normál, ólommentes benzin

Benzinmotoros vízszivattyú - TGP20-30-40

A Tecwell gyártmányú átemelő vízszivattyú ideális öntözési és vízátemelési feladatokra.

Elsősorban szántóföldi és kertészeti kultúrákban kiválóan használhatóak, valamint az építőiparban az esővízzel elárasztott munkagödrök kiszivattyúzására, amelyek minimális (3-6mm) szilárd szennyeződések tartalmazznak

Maximum 8 méter mélyről 30m magasságig képesek tiszta vizet szállítani



Műszaki adatok:

Model	TGP20	TGP30	TGP40
Típus	Univerzális benzinüzemű vízszivattyú		
Csatlakozó csőátmérő (mm/col)	50 (2")	80 (3")	100 (4")
Szállítási teljesítmény (l/perc)	500	1000	1000
Max. szívási mélység (m)	5	5	8
Max emelési magasság (m)	30	30	30
Súly (kg)	26	29	45
Méret (mm) H×Sz×M	500×410×415	520×410×455	650×480×600
Motor	TG160	TG200	TG270
Teljesítmény KW (LE)	4,1 (5,5)	4,8 (6,5)	6,6 (9)
Lökettérfogat (cm ³)	163	196	270
Üzemi fordulatszám (rpm)	3600	3600	3600

Tűvibrátor - MVP/MVS

A MASALTA a betontömörítésére a MVP és az MVS típusú tűvibrátorokat ajánlja 3000 rpm fordulatszámon 12000 vibráció jut a tűvibrátor fejbe percenként. Alacsony teljesítmény szükséglet, hosszan tartó szervíz intervalum és nagyfokú megbízhatóság jellemzi. A tűvibrátorok meghajtására elektromotor MVE vagy benzin és diesel üzemű motorok szolgálnak. Ötféle standard átmérővel készülnek.



Model	MVP/MVS 32	MVP/MVS 38	MVP/MVS 45	MVP/MVS 50	MVP/MVS 70
Vibrátor fej méret (mm) Ø×H	32 × 442	38 × 442	45 × 442	50 × 442	70 × 442
Vibrátor kilengése (mm)	1	1,2	1,25	1,3	1,4
Frekvencia (Hz)	225	225	225	225	200
Flex. tengely ford. szám (rpm)	3000-3600	3000-3600	3000-3600	3000-3600	3000-3600
Flex. tengely hossz (mm)	* standard 4m			max 8m	
Súly (kg)	11	12	13	16	17

* Alapkitelben 4m flexibilis tengelyhosszal vannak szerelve, hosszabb kivitellel is rendelhető

A tűvibrátort és a zagyszivattyút működtető motor

Model	MVDR-1/MVDS-1	MVDR-2/MVDS-2	MVDR-3/MVDS-3	MVDR-4/MVDS-4
Motor	Légűtő, 4 ütemű, 1 hengeres			
Motor típus	Diesel, 170	Masalta, benzin	Robin EX17	Honda GX160
Teljesítmény (kW/LE)	3,2 (4,2)	4,0 (5,5)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Súly (kg)	31	22	21	21



Búvárszivattyú (Zagyszivattyú flexibilis tengellyel)

Nagyteljesítményű szivattyú alkalmas a szennyezett munkaárkok kiszivattyúzására. A szivattyú meghajtása flexibilis tengelyen keresztül elektromotorral, vagy benzinmotorral MVD történik. A flexi tengely csatlakozási pontja a benzinmotorhoz megegyezik a tűvibrátor csatlakozási pontjával. Így egy motor segítségével mind a két eszközt ki tudjuk szolgálni.



Model	MSP-2	MSP-3
Cső átmérő (mm/col)	50/2	75/3
Max. emelési magasság (m)	18	18
Max. szállítási teljesítmény (l/h)	1300	1300
Fordulatszám (rpm)	3000-3600	3000-3600
Tömlőhossz (m)	* 5	* 5
Súly (kg)	21	22

*A standard hossz 5m, de 4 m-től 9 m-ig opcióként rendelhető

Vibrációs lehúzógerenda - MCD

Egyszerű kezelhetőség és alacsony üzemeltetési költségek jellemzik. SCREEDEASY elven működő benzinmotor hajtja, ami állandó és egységes rezgést bocsát ki a lehúzógerenda teljes hosszára, ezáltal növeli a beton tömörségét. Az MCD segítségével négyszer olyan hatékony a munkánk, mint a hagyományos technológia alkalmazása során, és sokkal precízebb.

A súlya csak 12kg, ami az egyik legkönnyebb a piacon.



A gerenda könnyedén 2 percen belül cserélhető.
A Masalta gerendák kaphatók 1,2m-től 4,9m-ig



MCD-2



Jellemzők:

- Különleges dizájn, erősített alumínium gerenda gondoskodik az egyenletes felületről.
- Erős gumi foglalat csökkenti a kezekre eső vibrációt
- Rugalmasan állítható fogantyú magasságban, vízszintes és függőleges irányba (opció)
- Alekerekített végű gerendának köszönhetően könnyen csúszik a felületen
- Kitámasztó talppal van ellátva a felborulás ellen, amíg nem üzemeltetjük
- Egy darabból öntött, a motorhoz könnyen csatlakoztatható test
- Biztonsági leállító kapcsoló a fogantyún elhelyezve
- 7 különböző hosszúságú gerenda 1,2 m-től 4,9 m-ig
- Könnyen cserélhető gerendák

Műszaki adatok a motorról (gerendák nélkül):

Model	MCD-2	MCD-4	MCDS-2	MCDS-4
Motor	Léghűtéses, 2 ütemű	Léghűtéses, 4 ütemű	Léghűtéses, 2 ütemű	Léghűtéses, 4 ütemű
Motor típus	Masalta, benzin	Honda GX35	Masalta, benzin	Honda GX35
Teljesítmény (kW/LE)	1,4 (1,9)	1,1 (1,5)	1,4 (1,9)	1,1 (1,5)
Súly (kg)	12,7	12,7	12	12

*A MCD-2 és a MCD-4 típusok egyenes vezetőkarral vannak ellátva, a MCDS-2 és a MCDS-4 pedig állítható fogantyúval vannak szerelve.

Gerendák súlya és típusa:

Gerenda típus	MCB4	MCB6	MCB8	MCB10	MCB12	MCB14	MCB16
Méret (m)	1,2	1,8	2,4	3,0	3,7	4,3	4,9
Súly (kg)	2,90	4,36	5,81	7,27	8,72	10,16	11,61

Rotoros betonsimító - MT36

Gazdaságos üzemeltetés és hosszú élettartam jellemzi.

Ajzatbetonok és a padlóburkolás előkészítésére javasoljuk. A 36" átmérőjű simító tányérral, vagy simító lapáttal ideális ipari jellegű munkák szakszerű elvégzéséhez.

Jellemzők:

- A beépített hajtómű garancia a hosszú szerviz intervallumra
- A megfelelő súly garancia a kiváló felület eléréséhez
- A magas vezetőkar kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- A vezetőkar középpontjában elhelyezett feszítővel tág határok között állítható a lapátszög
- Emelőrúd tartozék ,hogy két ember könnyedén mozgathassa
- Középen elhelyezett emelő szem 2kg (opció)
- Gázkar a fogantyún (opció)



Emelőrúd a gép tartozéka



MT36-2



Simító lapát
MTBF06140 6x14"



Kombinált lapát
MTBC08140 6x14"



Simító tányér
MTBP370 37"

Műszaki adatok:

Model	MT36-1	MT36-2	MT36-3	MT36-4
Motor	Légghűtéses, 4 ütemű, 1 hengeres			
Motor típus	Diesel, Kipor 186	Masalta, benzinmotor	Robin EX17	Honda GX160
Teljesítmény KW (LE)	3,2 (4,2)	4,8 (6,5)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Súly (kg)	95	77	75	75
Rotor átmérő (cm)	90			
Méret (mm) H×Sz×M	1000×1000×500			